

# Automatisk inloggning till Valideratext

## För Microsoft Office 2003 och Word 2007

Med Valideratext-modulen för MS Office 2003 och Word 2007 är det möjligt att göra inställningar för automatisk inloggning till Valideratext. Det finns två sätt att hantera den automatiska inloggningen:

### 1. Inloggning för aktuell användare.

Detta kräver unika uppgifter för varje användare på datorn för Valideratext i MS Office. Du måste ställa in eller distribuera olika inloggningsuppgifter till användarna.

Inloggningsuppgifterna anges under **Arkiv -> Valideratext -> Inloggningsuppgifter** inifrån Office (se dialogruta nedan). **Eller** så kan du ange inloggningen direkt i en XML-fil som placeras i följande sökväg:

```
C:\Documents and Settings\<ANVÄNDARE>\Application Data\ContentFlight\Valideratext\UserData.xml
```

### 2. Inloggning för alla användare.

Denna inloggning använder samma uppgifter för alla användare på datorn. Om det finns en användare som har angett inloggningsuppgifter enligt punkt 1 så har denna prioritet över alla användare.

Denna inloggning kan endast anges direkt i en XML-fil som placeras i följande sökväg:

```
C:\<PROGRAMKATALOG>\ContentFlight\Valideratext\UserData.xml
```

Om du inte har angivit några uppgifter för "aktuell användare" så kommer Valideratext-modulen att använda uppgifterna för "alla användare".


---

Inställningsfilen UserData.xml har följande innehåll:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UserData>
  <UserName>Ange användarnamn här</UserName>
  <Password>Ange lösenord här</Password>
</UserData>
```

Användarnamn (e-postadress) och lösenord skapar du i Valideratext genom att logga in på <https://admin.valideratext.se>. Om du vill göra ett användarkonto för alla användare så kan du förslagsvis skapa ett användarnamn som "dindoman.se" (din e-postdomän) eller "alla@dindoman.se".

Skärmbilden på nästa sida visar inställningsfönstret i MS Office. Du når inställningarna under **Arkiv** i MS Office 2010. Längst ned väljer du **Valideratext** och sedan klickar du på knappen **Inloggningsuppgifter**.



**Valideratext - Användarinformation**

Inloggningsuppgifter

Inloggning för aktuell användare

Användarnamn

Lösenord

Denna inloggning har prioritet över den för alla användare nedan.  
Om uppgifterna är tomma används inloggning för alla användare.

Inloggning för alla användare

Användarnamn

Lösenord

Dessa uppgifter sätts i filen:

Spara Avbryt

Bild: Inställningar för Valideratext i MS Office 2003. Om fälten för aktuell användare högst upp är tomma, så kommer Valideratext att använda inloggningen för alla användare. Notera att inloggning för alla användare ska anges i filen UserData.xml i den sökväg som visas i dialogfönstret. Observera: Katalogen "Program" kan heta något annat i din IT-miljö, till exempel "Program Files".

I samma zip-fil som detta dokument hittar du även filen UserData.xml.